



ARIAL EXTLIFE SAE 0W-20



Това е специално формулирано, икономично синтетично моторно масло, препоръчано за използване в бензинови двигатели на леки автомобили, за които е предписано масло GM dexos1™ Gen 2.

SKU: 10101

Categories: [Моторни масла за леки автомобили](#)

PRODUCT DESCRIPTION

Модерно, синтетично, икономично моторно масло на базата на специално подбрани синтетични базови масла с висок индекс на вискозитет и добре балансиран избор на усъвършенствани добавки за получаване на следните свойства:

- по-нисък разход на гориво
- висок и много стабилен индекс на вискозитет
- висока устойчивост срещу износване
- бърз студен старт
- много силна устойчивост срещу окисляване
- безопасно смазващо покритие при много високи температури
- много добра почистваща способност и разпръскване
- много силна защита срещу износване, корозия и разпенване

Приложение:

Това е специално формулирано, икономично синтетично моторно масло, препоръчано за използване в бензинови двигатели на леки автомобили, за които е предписано масло GM dexos1™ Gen 2.

Спецификации:

API SP Resource Conserving
ILSAC GF-6A
GM dexos1 (TM) Gen 2
Chrysler MS 6395

Типични показатели:

Density at 15 °C, kg/l: 0,843

Viscosity -35 °C, mPa.s: 4940

Viscosity 40 °C, mm²/s: 44,00Viscosity 100 °C, mm²/s: 8,60

Viscosity Index: 178

Flash Point COC, °C: 222

Pour Point, °C : -36

Total Base Number, mgKOH/g: 8,5

SulphateAsh, %: 0,89

Опаковка:

litres	packing	per box	per pallet
1	canister	12	*600
5	canister	4	*120
20	canister	-	24
60	barrel	-	9
208	barrel	-	4
1000	pallet tank	-	1

*CP pallet size 114 x 114 cm. The number of boxes on a pallet may vary depending on the order.