



ARIAL EXTLIFE SAE 5W-30 DPF



Това универсално, горивоспестяващо, специално композирано моторно масло, се препоръчва за използване в бензинови и дизелови двигатели, със или без турбокомпресор, в леки автомобили и товарни бусове с удължени интервали за смяна на маслото. Това моторно масло също допринася за удължаването на живота на филтрите за твърди частици. Благодарение на специалния си състав, този продукт може да се използва в съответствие с изискванията на VW 504.00 / 507.00, наричан още VW Longlife III.

SKU: 101011

Categories: [Моторни масла за леки автомобили](#), [Моторни масла за смесени паркове](#)

PRODUCT DESCRIPTION

Горивоспестяващо, синтетично, универсално моторно масло, разработено по най-новата технология, базирано на специално подбрани синтетични базови масла и добре балансиран избор на усъвършенствани добавки за получаване на следните свойства:

- по-нисък разход на гориво
- средно съдържание на SAPS
- подходящ за съвременни катализатори
- бърз студен старт
- безопасно смазващо фолио при високи температури
- удължени интервали за смяна на маслото
- много добра детергентност и дисперсия
- много силна защита срещу износване, корозия и разпенване

Приложение:

Това универсално, горивоспестяващо, специално композирано моторно масло, се препоръчва за използване в бензинови и дизелови двигатели, със или без турбокомпресор, в леки автомобили и товарни бусове с удължени интервали за смяна на маслото. Това моторно масло също допринася за удължаването на живота на филтрите за твърди частици. Благодарение на специалния си състав, този продукт може да се използва в съответствие с изискванията на VW 504.00 / 507.00, наричан още VW Longlife III.

Спецификации:

ACEA C3

API SP

VW 504.00/507.00

229.31/229.51/229.52

BMW Longlife-04

Porsche C30

Типични показатели:

Density at 15 °C, kg/l: 0,852

Viscosity -30 °C, mPa.s: 5980

Viscosity 40 °C, mm²/s: 69,80Viscosity 100 °C, mm²/s: 12,30

Viscosity Index: 176

Flash Point COC, °C: 224

Pour Point, °C: -42

Total Base Number, mgKOH/g: 8,3

Sulphate Ash, %: 0,75

Опаковка:

litres	packing	per box	per pallet
1	canister	12	*600
5	canister	4	*120
20	canister	-	24
60	barrel	-	9
208	barrel	-	4
1000	pallet tank	-	1

*CP pallet size 114 x 114 cm. The number of boxes on a pallet may vary depending on the order.