



ARIAL EXTLIFE SAE 5W-30 FO



Това оривоспестяващо моторно масло се препоръчва за използване в бензинови и дизелови двигатели, със или без турбокомпресор, в леки автомобили и товарни бусове със спецификациите, посочени по-долу. Това моторно масло е специално разработено за тези автомобили, които изискват моторни масла, отговарящи на изискванията на Ford M2C913-A и Ford M2C913-B.

SKU: 10109

Categories: [Моторни масла за леки автомобили](#)

PRODUCT DESCRIPTION

Това полусинтетично моторно масло се произвежда със специално подбрани минерални и синтетични базови масла и добре балансиран избор на усъвършенствани добавки за получаване на следните свойства:

- по-нисък разход на гориво
- висок и стабилен индекс на вискозитет
- висока устойчивост срещу разкъсване
- бърз студен старт
- силна устойчивост срещу окисляване
- безопасно смазващо фолио при високи температури
- добра мощност за почистване и разпръскване
- силна защита срещу износване, корозия и разпенване

Application:

Това оривоспестяващо моторно масло се препоръчва за използване в бензинови и дизелови двигатели, със или без турбокомпресор, в леки автомобили и товарни бусове със спецификациите, посочени по-долу. Това моторно масло е специално разработено за тези автомобили, които изискват моторни масла,

отговарящи на изискванията на Ford M2C913-A и Ford M2C913-B.

Спецификации:

ACEA A5/B5

API SL/CF

Ford WSS-M2C913-A/B

Типични показатели:

Density at 15 °C, kg/l: 0,851

Viscosity -30 °C, mPa.s: 4600

Viscosity 40 °C, mm²/s: 55,30

Viscosity 100 °C, mm²/s: 9,77

Viscosity Index: 164

Flash Point COC, °C: 230

Pour Point, °C: -39

Total Base Number, mgKOH/g: 8,6

Sulphate Ash, %: 1,11

Опаковка:

litres	packing	per box	per pallet
1	canister	12	*600
5	canister	4	*120
20	canister	-	24
60	barrel	-	9
208	barrel	-	4
1000	pallet tank	-	1

*CP pallet size 114 x 114 cm. The number of boxes on a pallet may vary depending on the order.