



ARIAL EXTLIFE SAE 5W-30 LL

лв. 14.38 – лв. 500.08 с ДДС



Високопроизводително двигателно масло, разработено специално от BMW, Mercedes-Benz, Opel и VW за изискванията на европейския пазар за модели с последваща обработка на изгорелите газове и турбокомпресори.

SKU: 10107

Categories: [Моторни масла за леки автомобили](#), [Моторни масла за смесени паркове](#)

VARIATIONS

Image	SKU	Price	Stock Status	Stock Quantity	Description Liters
	10107	лв. 14.38 с ДДС			1L
	10107	лв. 65.28 с ДДС			5L

Image	SKU	Price	Stock Status	Stock Quantity	Description Liters
	10107	лв. 500.08 с ДДС			60L

PRODUCT DESCRIPTION

ARIAL ExTLiFe SAE 5W-30 LL е специално разработено моторно масло на базата на избрани синтетични базови масла HC за съвременни леки автомобили с бензинови и дизелови двигатели, с последваща обработка на отработените газове (DPF = Diesel Particulate Filter/филтър за твърди частици) и турбокомпресори.

Приложение:

ARIAL ExTLiFe SAE 5W-30 LL е специално разработено, за да отговори на нуждите на съвременните бензинови и дизелови превозни средства. Отговаря на изискванията на много производители на превозни средства и на ACEA C3 по отношение на така наречения продукт с ниска пепел. Използва се в превозни средства, оборудвани с бензинови и дизелови двигатели, със или без системи за последваща обработка на отработените газове (DPF = Diesel Particulate Filter / филтър за твърди частици), съгласно спецификацията на производителя. Поради това е еднакво подходящ за превозни средства със или без турбокомпресор. При автомобилите на BMW той е обратно съвместим с предишни спецификации като BMW LongLife-01/98. Той обхваща предишната спецификация GM-LL-A-025 или GM-LL-B-025 за автомобили Opel/GM

Ползи:

- Първокласен икономичен клас за многофункционална употреба в дизелови и бензинови двигатели от различни производители;
- Ниското съдържание на сулфатна пепел, ниско съдържание на фосфор и сяра предпазва филтрите за твърди частици и каталитичните преобразуватели;
- Пречи на образуването на отлагания в двигателя. В резултат на това той гарантира първокласни експлоатационни показатели за безопасност и ниски разходи за поддръжка;
- Нисък разход на масло поради много ниски загуби от изпаряване;
- Добри свойства за студен старт и бързо смазване на двигателя;
- Смесва се и е съвместим с конвенционални и синтетични моторни масла;

Въпреки това, за да се използват пълните предимства на продукта от ARIAL ExTLiFe SAE 5W-30 LL, се

препоръчва пълна смяна на маслото

Спецификации:

ACEA C3

API SN, API SN Plus

BMW Longlife-04

GM dexos 2

MB 229.31/229.51/229.52

Opel OV040154701

VW 505.00/505.01

Типични показатели:

Density at 15 °C, kg/l: 0,848

Viscosity -30 °C, mPa.s: 5680

Viscosity 40 °C, mm²/s: 70,70

Viscosity 100 °C, mm²/s: 12,30

Viscosity Index: 173

Flash Point COC, °C: 234

Pour Point, °C: -36

Total Base Number, mgKOH/g: 7,3

Sulphate Ash, %: 0,75

Опаковка:

litres	packing	per box	per pallet
1	canister	12	*600
5	canister	4	*120
20	canister	-	24
60	barrel	-	9
208	barrel	-	4
1000	pallet tank	-	1

*CP pallet size 114 x 114 cm. The number of boxes on a pallet may vary depending on the order.