ARIAL HLP 46

лв. 1,305.48 с ДДС

ARIAL HLP 46 е хидравлично масло, съдържащо добавки за предотвратяване на корозия, износване и триене. ARIAL HLP 46 съдържа агенти, които осигуряват чиста хидравлика.

SKU: AR002951470
Categories: Хидравлични масла

PRODUCT DESCRIPTION

ARIAL HLP 46 е многофункционално смазочно масло с висока товароносимост, което подобрява производителността в условия на смесено триене, като по този начин противодейства на триенето или фрикционните вибрации поради приплъзване. Следователно трябва да се постави специален акцент върху неговите добри защитни и изчистващи свойства, както и добрата му способност за пренасяне на утайки.
ARIAL HLP 46 надвишава изискванията относно хидравличните масла в съответствие с DIN 51524 Част 2 за хидравликата.

Препоръки за употреба:
AFNOR NF E 48-603 HM
ASTM D 6158 HM
Cincinnati Machine P-70
Denison HF-0/HF-1/HF-2
DIN 51524-2 HLP
Eaton Brochure 694 for 35VQ25A
GM LS-2
ISO 11158 HM

Предимства:

- Високо ниво на защита от износване
- Добра защита от корозия
- Термично стабилно
- Устойчиво на окисляване
- Добра способност за отделяне на въздуха и поведение на разпенване
- Хидролитична устойчивост

Препоръки:
Трактори и селскостопанска техника
Металообработващи, строителни и текстилни машини
Разработващо масло за агрегати и машини
Масло за функционални тестове
За първоначално заливане, също и за износ в трансокеанските страни
В случаи на морски доставки
Електрически многопластови съединители
Леярни
Циментови заводи...

Типични показатели:
Density at 15 °C, kg/l: 0,880
Viscosity 40 °C, mm²/s: 46,60
Viscosity 100 °C, mm²/s: 6,76
Viscosity Index: 98
Flash Point COC, °C: 212
Pour Point, °C: -39
Acidnumber, mgKOH/g: 1,50
Sulphate Ash, %: 0,06

Опаковка:

litres	packing	per box	per pallet
20	canister	-	24
60	barrel	-	9
208	barrel	-	4
1000	pallet tank	-	1

*CP pallet size 114 x 114 cm.