

**ARIAL HVLP 46****лв. 1,293.01 с ДДС**

ARIAL HVLP 46 е [хидравлично масло](#), съдържащо добавки за предотвратяване на корозия, износване и триене. ARIAL HVLP 46 съдържа агенти, които осигуряват чиста хидравлика.

SKU: AR001951451**Categories:** [Хидравлични масла](#)**PRODUCT DESCRIPTION**

ARIAL HVLP 46 е многофункционално смазочно масло с висока товароносимост, което подобрява производителността в условия на смесено триене, като по този начин противодейства на триенето или фрикционните вибрации, дължащи се на приплъзване. Следователно трябва да се обърне специално внимание на неговите добри свойства за защита от износване и почистване, както и на добрата способност за пренасяне на утайки.

ARIAL HVLP 46 надвишава изискванията относно хидравличните масла в съответствие с DIN 51524 Част 2 за хидравликата.

Препоръки за употреба:

AFNOR NF E 48-603 HV

ASTM D 6158 HV

Cincinnati Machine P-70

Denison HF-0/HF-1/HF-2

DIN 51524-3 HVLP

Eaton Brochure 694 for 35VQ25A

GM LS-2

ISO 11158 HV

Предимства:

- Високо ниво на защита от износване
- Добра защита от корозия
- Термично стабилно
- Устойчиво на окисляване
- Добра способност за отделяне на въздуха и поведение на разпенване
- Хидролитична устойчивост

Препоръки:

Трактори и селскостопанска техника

Металообработващи, строителни и текстилни машини

Разработващо масло за агрегати и машини

Масло за функционални тестове

За първоначално заливане, също и за износ в трансокеанските страни

В случаи на морски доставки

Електрически многопластови съединители

Леярни

Циментови заводи...

Типични показатели:

Density at 15 °C, kg/l: 0,864

Viscosity 40 °C, mm²/s: 44,50

Viscosity 100 °C, mm²/s: 8,00

Viscosity Index: 150

Flash Point COC, °C: 214

Pour Point, °C: -42

Acidnumber, mgKOH/g: 0,40

Sulphate Ash, %: 0,06

Опаковки:

litres		packing	per box	per pallet
20	canister	-	24	
60	barrel	-	9	
208	barrel	-	4	
1000	pallet tank	-	1	

*CP pallet size 114 x 114 cm.