



ARIAL RACING SAE 0W-30



Напълно синтетично моторно масло, предназначено за автомобили за състезателни условия, при които се изисква най-висока производителност. Това масло е доказало качеството си при най-екстремните условия, особено при състезания.

SKU: 104010

Categories: [Моторни масла за състезателни автомобили](#)

PRODUCT DESCRIPTION

Напълно синтетично моторно масло, базирано на внимателно подбрани висококачествени синтетични базови масла, наред с други естери, всички от които имат естествен, висок индекс на вискозитет и които са с усъвършенствани и добре балансирани добавки, за да получат следните свойства:

- много ниска склонност към изпаряване
- висок и много стабилен индекс на вискозитет
- добра устойчивост срещу разкъсване
- висока устойчивост срещу стареене
- безопасно смазващо фолио при ниски и много високи температури
- много добра почистваща и диспергираща сила
- много силна защита срещу износване, корозия и разпенване

Приложение:

Напълно синтетично моторно масло, предназначено за автомобили за състезателни условия, при които се изисква най-висока производителност. Това масло е доказало качеството си при най-екстремните условия, особено при състезания.

Спецификации:

ACEA A3/B4

API SH/CF

API SN/CF*

* API SN quality only;
not-licensable due to phosphorus-limit.

Типични показатели:

Density at 15 °C, kg/l: 0,869

Viscosity -35 °C, mPa.s: 5710

Viscosity 40 °C, mm²/s: 50,30

Viscosity 100 °C, mm²/s: 10,00

Viscosity Index: 190

Flash Point COC, °C: 246

Pour Point, °C: -51

Total Base Number, mgKOH/g: 10,3

Sulphate Ash, %: 1,33

Опаковка:

	litres	packing	per box	per pallet
1		canister	12	*600
5		canister	4	*120
20		canister	-	24
60		barrel	-	9
208		barrel	-	4
1000		pallet tank	-	1

*CP pallet size 114 x 114 cm. The number of boxes on a pallet may vary depending on the order.