



ARIAL TRUCK RACING SAE 15W-60



Напълно синтетично моторно масло, предназначено за автомобили за състезателни условия, при които се изисква най-висока производителност. Това масло е доказало качеството си при най-екстремните условия, особено при състезания.

SKU: 103060

Categories: [Моторни масла за състезателни автомобили](#), [Моторни масла за товарни автомобили](#)

PRODUCT DESCRIPTION

Напълно синтетично, стабилно моторно масло, разработено за използване при екстремни тежки условия. Този продукт е специално проектиран за камиони, които се използват в „офроуд състезания“. Чрез използването на специална комбинация от синтетични базови масла, наред с други естери и усъвършенствани добавки, този продукт има много силен смазващо покритие. Това моторно масло има в състава си висока устойчивост на окисляване и загуба на вискозитет при голямо натоварване.

Това моторно масло има следните типични свойства:

- много ниска склонност към изпаряване
- висок и много стабилен индекс на вискозитет
- добра устойчивост срещу срязване
- висока устойчивост срещу стареене
- безопасно смазващо фолио при ниски и много високи температури
- много добра почистваща и диспергираща сила
- много силна защита срещу износване, корозия и разпенване

Приложение:

Напълно синтетично моторно масло, предназначено за автомобили за състезателни условия, при които се изисква най-висока производителност. Това масло е доказало качеството си при най-екстремните условия, особено при състезания.



Препоръки за употреба:

ACEA E6, E7, E9

API CJ-4

Типични показатели:

Density at 15 °C, kg/l: 0,862

Viscosity -20 °C, mPa.s: 6430

Viscosity 40 °C, mm²/s: 166,00

Viscosity 100 °C, mm²/s: 22,90

Viscosity Index: 166

Flash Point COC, °C: 228

Pour Point, °C: -54

Total Base Number, mgKOH/g: 9,6

Опаковка:

litres	packing	per box	per pallet
20	canister	-	24
208	barrel	-	4
1000	pallet tank	-	1

litres	packing	per box	per pallet
*CP pallet size 114 x 114 cm.			