



ARIAL UNILIFE 10W-40 TRUCK

лв. 1,410.31 с ДДС



Най-висококачествено масло за дизелови двигатели, базирано на най-новата технология за добавки, комбинирано със специални и синтетични базови масла.

SKU: 103040

Categories: [Моторни масла за товарни автомобили](#)

VARIATIONS

Image	SKU	Price	Stock Status	Stock Quantity	Description Liters
	AR003154070	лв. 1,410.31 с ДДС			208L

PRODUCT DESCRIPTION

Най-висококачествено масло за дизелови двигатели, базирано на най-новата технология за добавки, комбинирано със специални и синтетични базови масла. Това моторно масло има следните свойства:

- много мощен препарат за предотвратяване на отлагания в двигателя
- много силна дисперсия, която предпазва от утайки
- намалената тенденция към образуване на частици
- увеличава живота на филтъра за частици

- мощна активност срещу корозия и пяна
- висок и стабилен естествен индекс на вискозитет
- ниско съдържание на сулфатирана пепел, фосфор и сяра (ниско съдържание на SAPS)
- мощна активност срещу износване, водеща до силно намалено износване на буталните пръстени и цилиндрите
- допринася за намаляване на разходите за поддръжка

Приложение:

Тази смазка е разработена главно за тежки дизелови двигатели дори при най-тежките условия на работа и през цялата година. Този продукт е много подходящ за двигатели Euro 4, Euro 5 и Euro 6 в комбинация с дизелово гориво с ниско съдържание на сяра. Това моторно масло е подходящо и за приложение в двигатели със или без филтри за частици и катализатори на отработените газове. Това моторно масло е една от групите смазки с ниско съдържание на SAPS.

Препоръки за употреба:

ACEA E6, E7
API CI-4
Cummins CES 20076/20077
DAF Long Drain
Deutz DQC IV-10 LA
JASO DH-2
Mack EO-N
MAN M 3477/M 3271-1
MB 228.51
MTU Type 3.1
Renault VI RXD/RGD/RLD-2
Volvo VDS-3

Типични показатели:

Density at 15 °C, kg/l: 0,863
Viscosity -25 °C, mPa.s: 5730
Viscosity 40 °C, mm²/s: 87,00
Viscosity 100 °C, mm²/s: 13,40
Viscosity Index: 155
Flash Point COC, °C: 222
Pour Point, °C: -36
Total Base Number, mgKOH/g: 10,0
Sulphate Ash, %: 0,95

Опаковка:

litres	packing	per box	per pallet
20	canister	-	24

litres	packing		per box	per pallet
208	barrel	-	4	
1000	pallet tank	-	1	

*CP pallet size 114 x 114 cm.