



ARIAL UNILIFE SAE 10W-30 ULTRA

лв. 1,360.38 с ДДС



Тази смазка за двигатели е приложима за бензинови и дизелови двигатели (нормално или турбо), дори при най-тежките условия на работа и през цялата година. Това моторно масло има специална система за добавки и следователно може да се използва, когато се използват горива с относително високо съдържание на сяра.

SKU: 103020

Categories: [Моторни масла за смесени паркове](#), [Моторни масла за товарни автомобили](#)

VARIATIONS

Image	SKU	Price	Stock Status	Stock Quantity	Description Liters
	AR002103070	лв. 1,360.38 с ДДС			208L

PRODUCT DESCRIPTION

Масло за бензинови и дизелови двигатели, формулирано с базови масла, рафинирани в разтворители, и

добре балансиран избор на добавки. Това моторно масло има следните свойства:

- много мощен препарат за предотвратяване на отлагания в двигателя
- много силна дисперсия, която предпазва от утайки
- мощна активност срещу корозия и пяна
- висок и стабилен индекс на вискозитет
- мощна активност срещу износване, водеща до силно намалено износване на буталните пръстени и цилиндрите

Приложение:

Тази смазка за двигатели е приложима за бензинови и дизелови двигатели (нормално или турбо), дори при най-тежките условия на работа и през цялата година. Това моторно масло има специална система за добавки и следователно може да се използва, когато се използват горива с относително високо съдържание на сяра. Това специално качество на моторното масло е разработено главно, за да позволи удължени интервали на източване на маслото и да предотврати „полиране на отвора“ (= износване на цилиндъра) при дизеловите двигатели. Този продукт е подходящ за приложение в двигатели Euro 4 и Euro 5.

Препоръки за употреба:

ACEA E7
API CI-4/SH
Cat ECF-1-a/ECF-2
Cummins CES 20077/20078
Deutz DQC III-10
MAN M 3275-1
MB 228.3
MTU Type 2
Renault VI RLD-2

Типични показатели:

Density at 15 °C, kg/l: 0,865
Viscosity -25 °C, mPa.s: 6760
Viscosity 40 °C, mm²/s: 75,10
Viscosity 100 °C, mm²/s: 11,40
Viscosity Index: 144
Flash Point COC, °C: 216
Pour Point, °C: -36
Total Base Number, mgKOH/g: 11,1
Sulphate Ash, %: 1,43

Опаковка:

litres	packing	per box	per pallet
20	canister	-	24

litres	packing		per box	per pallet
208	barrel	-	4	
1000	pallet tank	-	1	

*CP pallet size 114 x 114 cm.