



ARIAL UNILIFE SAE 10W-40 HC-T

лв. 1,270.53 с ДДС



Тази смазка за двигатели е приложима за бензинови и дизелови двигатели (с турбо или без), дори при най-тежките работни условия през цялата година.

SKU: 103030

Categories: [Моторни масла за смесени паркове](#), [Моторни масла за товарни автомобили](#)

VARIATIONS

Image	SKU	Price	Stock Status	Stock Quantity	Description Liters
	AR006104070	лв. 1,270.53 с ДДС			208L

PRODUCT DESCRIPTION

Това моторно масло има специална система за добавки и следователно може да се използва за горива с относително високо съдържание на сяра. Това специално качествено моторно масло е предназначено главно за удължаване на интервалите за смяна на маслото и за предотвратяване на „полиране на цилиндрите“ (= износване на цилиндъра) при дизеловите двигатели. Този продукт е подходящ за използване в двигатели Euro 4 и Euro 5.

Препоръки за употреба:

ACEA A3/B4, E7
API CI-4/SL
Cat ECF-1-a/ECF-2
Cummins CES 20077/20078
Detroit Diesel 93K215
Deutz DQC III-10
Global DHD-1
JASO DH-1
Mack EO-N
MAN M 3275
MB 228.3
MTU Type 2
Renault VI RLD-2
Volvo VDS-3

Предимства:

- Икономия на гориво поради ниско вискозитетни характеристики
- По-безопасна целогодишна работа поради отлични вискозитетно-температурни характеристики и висока устойчивост на срязване
- Надеждна защита срещу корозия и черна утайка
- Стабилен смазващ филм дори с горещо масло и при прекомерни натоварвания, както и по-добра защита от износване
- Гарантирани максимални интервали на обслужване
- Много нисък разход на масло
- Високо ниво на защита срещу окисляване благодарение на подобрени синтетични въглеводородни масла и специални добавки
- Смесва се и е съвместим с конвенционални и синтетични моторни масла

За да се възползвате напълно от всичките предимства на ARIAL UniLife 10W40 HC-T, се препоръчва пълна смяна на маслото.

Типични показатели:

Density at 15 °C, kg/l: 0,865
Viscosity -25 °C, mPa.s: 4910
Viscosity 40 °C, mm²/s: 87,70
Viscosity 100 °C, mm²/s: 13,70
Viscosity Index: 159
Flash Point COC, °C: 222
Pour Point, °C: -39
Total Base Number, mgKOH/g: 11,1
Sulphate Ash, %: 1,43

Опаковка:

litres	packing		per box	per pallet
20	canister	-	24	
208	barrel	-	4	
1000	pallet tank	-	1	

*CP pallet size 114 x 114 cm.