



ARIAL UNILIFE 15W-40 HD

лв. 1,254.57 с ДДС



Това универсално смазочно масло е подходящо за бензинови или дизелови двигатели, със или без супер зареждане. Това моторно масло е подходящо за приложение в смесени автопаркове.

SKU: 103050

Categories: [Моторни масла за смесени паркове](#), [Моторни масла за товарни автомобили](#)

VARIATIONS

Image	SKU	Price	Stock Status	Stock Quantity	Description Liters
	AR001154070	лв. 1,254.57 с ДДС			208L

PRODUCT DESCRIPTION

Масло за бензинови и дизелови двигатели, формулирано с базови масла, рафинирани в разтворители, и добре балансиран избор на добавки. Това моторно масло има следните свойства:

- много мощен препарат за предотвратяване на отлагания в двигателя

- много силна дисперсия, която предпазва от валежи и утайки
- мощна активност срещу корозия и пяна
- висок и стабилен индекс на вискозитет
- мощна активност срещу износване, водеща до силно намалено износване на буталните пръстени и цилиндрите

Приложение:

Това универсално смазочно масло е подходящо за бензинови или дизелови двигатели, със или без супер зареждане. Това моторно масло е подходящо за приложение в смесени автопаркове.

Препоръки за употреба:

ACEA E7
API CH-4/SJ
Cat ECF-1-a
Cummins CES 20076/20077
Deutz DQC III-10
MAN M 3275-1
MB 228.1
MTU Type 2
Volvo VDS-2

Типични показатели:

Density at 15 °C, kg/l: 0,884
Viscosity -20 °C, mPa.s: 5700
Viscosity 40 °C, mm²/s: 107,00
Viscosity 100 °C, mm²/s: 14,50
Viscosity Index: 140
Flash Point COC, °C: 220
Pour Point, °C: -33
Total Base Number, mgKOH/g: 11,1
Sulphate Ash, %: 1,43

Опаковка:

litres	packing		per box	per pallet
20	canister	-	24	
208	barrel	-	4	
1000	pallet tank	-	1	

*CP pallet size 114 x 114 cm.