


ARIAL 2T RACING



Dieses selbstmischendes Zweitaktöl ist besonders für die Schmierung luftgekühlter Zweitakt Motoren mit sehr hohen Drehzahlen und/oder schwerer bis schwerster Belastung konzipiert und ist Spezial geeignet für Anwendung in Kart- und Racing Motoren.

Artikelnummer: 104070

Kategorien: [Rennsportmotorenöle](#)

Ein sehr hochwertiges Zweitaktmotorenöl basiert auf sehr guten synthetischen Grundölen (Ester), versetzt mit außerordentlich wirksamen Zweitakt Additiven. Die gelungene Kombination ergibt folgende Eigenschaften:

- einwandfreie Schmierung aller Motorenteile
- starke Reinigungswirkung, die Verbrennungsräume, sowie Ein- und Auslass Kanäle weitestgehend von Verbrennungsrückständen und Ablagerungen freihält
- Zündkerzen bleiben sauber und sorgen damit für optimale Leistung der Motoren
- sehr hoher Verschleiß- und Korrosionsschutz
- geringe Abgasbelastung durch gute Verbrennung
- selbstmischend

Anwendung:

Dieses selbstmischendes Zweitaktöl ist besonders für die Schmierung luftgekühlter Zweitakt Motoren mit sehr hohen Drehzahlen und/oder schwerer bis schwerster Belastung konzipiert und ist Spezial geeignet für Anwendung in Kart- und Racing Motoren.

Leistungsbereich:

API TC
JASO FD
Husqvarna
ISO-L-EGD
Piaggio Hexagon

Typische Standardanalysen:

Density at 15 °C, kg/l: 0,880

Viscosity 40 °C, mm²/s: 44,00Viscosity 100 °C, mm²/s: 8,80

Viscosity Index: 185

Flash Point PM, °C: 78

Pour Point, °C: -48

Total Base Number, mgKOH/g: 6,6

Sulphate Ash, %: 0,26

Verpackung:

	litres	packing	per box	per pallet
1		canister	12	*600
5		canister	4	*120
20		canister	-	24
60		barrel	-	9
208		barrel	-	4
1000		pallet tank	-	1

*CP pallet size 114 x 114 cm. The number of boxes on a pallet may vary depending on the order.