


## ARIAL EXTLIFE SAE 5W-30 DPF



Ein universelles, kraftstoffsparendes, speziell zusammengestelltes Motorenöl, das hervorragend geeignet ist für moderne Benzin- und Dieselmotoren in PKW, mit und ohne Turbolader in PKW und Transportern, mit verlängerten Ölwechselintervallen. Außerdem verlängert dieses Motorenöl die Lebensdauer des Partikelfilters. Aufgrund der speziellen Zusammensetzung ist dieses Produkt hervorragend geeignet zur Anwendung für die VW 504.00/507.00 Anforderungen, den sogenannten VW Longlife III.

---

**Artikelnummer:** 101011

**Kategorien:** [Motorenöle für den gemischten Fuhrpark](#), [PKW-Motorenöle](#)

Ein, laut der letzten technischen Fortschritte, entwickeltes universelles Leichtlauf Mehrbereichs Motorenöl, basierend auf Synthese-Technologie. Sorgfältig ausgewählte, hochwirksame Additive verleihen diesem Hochleistungsmotorenöl folgende hervorragende Eigenschaften:

- Kraftstoffsparendes im Teil- und Vollastbetrieb
- geeignet für moderne Katalysatoren
- verringerte Aschebildung (mid SAPS)
- sehr gute Kaltstart Eigenschaften
- ein sicherer Schmierfilm bei hohen Betriebstemperaturen
- verlängerte Ölwechselintervalle
- sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- ausgezeichnete Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung

### **Anwendung:**

Ein universelles, kraftstoffsparendes, speziell zusammengestelltes Motorenöl, das hervorragend

geeignet ist für moderne Benzin- und Dieselmotoren in PKW, mit und ohne Turbolader in PKW und Transportern, mit verlängerten Ölwechselintervallen. Außerdem verlängert dieses Motorenöl die Lebensdauer des Partikelfilters. Aufgrund der speziellen Zusammensetzung ist dieses Produkt hervorragend geeignet zur Anwendung für die VW 504.00/507.00 Anforderungen, den sogenannten VW Longlife III.

**Leistungsbereich:**

ACEA C3  
API SP  
VW 504.00/507.00  
229.31/229.51/229.52  
BMW Longlife-04  
Porsche C30

**Typische Standardanalysen:**

Dichte bei 15 °C, kg/l: 0,852  
Viskosität -30 °C, mPa.s: 5980  
Viskosität 40 °C, mm<sup>2</sup>/s: 69,80  
Viskosität 100 °C, mm<sup>2</sup>/s: 12,30  
Viskositätsindex: 176  
Flammpunkt COC, °C: 224  
Fließpunkt, °C: -42  
Basenzahl, mgKOH/g: 8,3  
Sulfataschegehalt, %: 0,75

**Verpackung:**

	litres	packing	per box	per pallet
1		canister	12	*600
5		canister	4	*120
20		canister	-	24
60		barrel	-	9
208		barrel	-	4
1000		pallet tank	-	1

\*CP pallet size 114 x 114 cm. The number of boxes on a pallet may vary depending on the order.