



ARIAL EXTLIFE SAE 5W-30 DPF



Ein universelles, kraftstoffsparendes, speziell zusammengestelltes Motorenöl, dass hervorragend geeignet ist für moderne Benzin- und Dieselmotoren in PKW, mit und ohne Turbolader in PKW und Transportern, mit verlängerten Ölwechselintervallen. Außerdem verlängert dieses Motorenöl die Lebensdauer des Partikelfilters. Aufgrund der speziellen Zusammensetzung ist dieses Produkt hervorragend geeignet zur Anwendung für die VW 504.00/507.00 Anforderungen, den sogenannten VW Longlife III.

Artikelnummer: 101011

Kategorien: [Motorenöle für den gemischten Fuhrpark](#), [PKW-Motorenöle](#)

BESCHREIBUNG

Ein, laut der letzten technischen Fortschritte, entwickeltes universelles Leichtlauf Mehrbereichs Motorenöl, basierend auf Synthese-Technologie. Sorgfältig ausgewählte, hochwirksame Additive verleihen diesem Hochleistungsmotorenöl folgende hervorragende Eigenschaften:

- Kraftstoffsparendes im Teil- und Vollastbetrieb
- geeignet für moderne Katalysatoren
- verringerte Aschebildung (mid SAPS)
- sehr gute Kaltstart Eigenschaften
- ein sicherer Schmierfilm bei hohen Betriebstemperaturen
- verlängerte Ölwechselintervalle
- sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- ausgezeichneter Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung

Anwendung:

Ein universelles, kraftstoffsparendes, speziell zusammengestelltes Motorenöl, dass hervorragend geeignet ist für moderne Benzin- und Dieselmotoren in PKW, mit und ohne Turbolader in PKW und Transportern, mit verlängerten Ölwechselintervallen. Außerdem verlängert dieses Motorenöl die Lebensdauer des Partikelfilters. Aufgrund der speziellen Zusammensetzung ist dieses Produkt hervorragend geeignet zur Anwendung für die VW 504.00/507.00 Anforderungen, den sogenannten VW Longlife III.

Leistungsbereich:

ACEA C3

API SP

VW 504.00/507.00

229.31/229.51/229.52

BMW Longlife-04

Porsche C30

Typische Standardanalysen:

Dichte bei 15 °C, kg/l: 0,852

Viskosität -30 °C, mPa.s: 5980

Viskosität 40 °C, mm²/s: 69,80Viskosität 100 °C, mm²/s: 12,30

Viskositätsindex: 176

Flammpunkt COC, °C: 224

Fließpunkt, °C: -42

Basenzahl, mgKOH/g: 8,3

Sulfataschegehalt, %: 0,75

Verpackung:

litres	packing	per box	per pallet
1	canister	12	*600
5	canister	4	*120
20	canister	-	24
60	barrel	-	9
208	barrel	-	4
1000	pallet tank	-	1

*CP pallet size 114 x 114 cm. The number of boxes on a pallet may vary depending on the order.