



ARIAL EXTLIFE SAE 5W-30 LL

лв. 14.38 - лв. 500.08 с ДДС



Ein universelles Leichtlauf Motorenöl geeignet für Benzin- und Dieselmotoren in PKW und Transportern mit und ohne Turbolader. Außerdem ist dieses Schmiermittel ausgezeichnet geeignet für Pumpe-Düsen-Dieselmotoren in PKW. Wegen der speziellen Zusammensetzung ist dieses Produkt hervorragend geeignet zur Anwendung für mehrere der neuesten OEM Anforderungen und hat deswegen ein breites Anwendungsgebiet.

Artikelnummer: 10107

Kategorien: [Motorenöle für den gemischten Fuhrpark](#), [PKW-Motorenöle](#)

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Liters
	10107	лв. 14.38 с ДДС			1L

Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Liters
	10107	лв. 65.28 с ДДС			5L
	10107	лв. 500.08 с ДДС			60L

BESCHREIBUNG

Ein universelles, Leichtlauf Mehrbereichs Motorenöl basierend auf Synthese-Technologie. Hochwirksame Additive verleihen diesem Motorenöl folgende hervorragende Eigenschaften:

- Kraftstoffersparnis im Teil- und Vollastbetrieb
- sehr stabiles und ausgezeichnetes Viskosität Verhalten
- eine gute Scherstabilität
- sehr gute Kaltstart Eigenschaften
- eine sichere Schmierschicht bei sehr hohe Betriebstemperaturen
- verringerte Aschebildung
- sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- weitgehender Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung

Anwendung:

Ein universelles Leichtlauf Motorenöl geeignet für Benzin- und Dieselmotoren in PKW und Transportern mit und ohne Turbolader. Außerdem ist dieses Schmiermittel ausgezeichnet geeignet für Pumpe-Düsen-Dieselmotoren in PKW. Wegen der speziellen Zusammensetzung ist dieses Produkt hervorragend geeignet zur Anwendung für mehrere der neuesten OEM Anforderungen und hat deswegen ein breites Anwendungsgebiet.

Leistungsbereich:

ACEA C3
API SN, API SN Plus

MB- 229.31/229.51/229.52
BMW Longlife-04
GM dexos 2
Opel OV0401547
VW 505.00/505.01

Typische Standardanalysen:

Dichte bei 15 °C, kg/l: 0,852
Viskosität -30 °C, mPa.s: 5880
Viskosität 40 °C, mm²/s: 68,60
Viskosität 100 °C, mm²/s: 12,30
Viskositätsindex: 175
Flammpunkt COC, °C: 228
Fließpunkt, °C: -36
Basenzahl, mgKOH/g: 7,3
Sulfataschegehalt, %: 0,75

Verpackung:

litres	packing	per box	per pallet
1	canister	12	*600
5	canister	4	*120
20	canister	-	24
60	barrel	-	9
208	barrel	-	4
1000	pallet tank	-	1

*CP pallet size 114 x 114 cm. The number of boxes on a pallet may vary depending on the order.