ARIAL EXTLIFE SAE 5W-40 MFS

Ein universelles Motorenöl geeignet für Benzin- und Dieselmotoren in PKW und Transportern mit und ohne Turbolader. Außerdem ist dieses Schmiermittel ausgezeichnet geeignet für Pumpe-Düsen-Dieselmotoren in PKW.

Artikelnummer: 101013
Kategorien: PKW-Motorenöle

BESCHREIBUNG

Dieses moderne, vielseitige Motorenöl ist basierend auf hochwertigen solvent raffinierten mineralischen Grundölen und auf Synthese-Technologie. Durch Verwendung von speziell entwickelten Additiven sind folgende hervorragende Eigenschaften erreicht:
- eine hohen und stabilen Viskositätsindex
- sehr gute Kaltstarteigenschaften
- starken Schutz gegen Oxydation
- gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- ein sicherer Schmierfilm bei erhöhten Temperaturen
- ein starker Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung

Anwendung:
Ein universelles Motorenöl geeignet für Benzin- und Dieselmotoren in PKW und Transportern mit und ohne Turbolader. Außerdem ist dieses Schmiermittel ausgezeichnet geeignet für Pumpe-Düsen-Dieselmotoren in PKW. Wegen der speziellen Zusammensetzung ist dieses Produkt hervorragend geeignet zur Anwendung für mehrere der neuesten OEM Anforderungen und hat deswegen ein breites Anwendungsgebiet.

Leistungsbereich:
ACEA C3
API SN, API SN Plus
BMW Longlife-04

MB 229.51/229.52
VW 505.00/505.01

Typische Standardanalysen:
Dichte bei 15 °C, kg/l: 0,850
Viskosität -30 °C, mPa.s: 5530
Viskosität 40 °C, mm²/s: 78,80
Viskosität 100 °C, mm²/s: 13,60
Viskositätsindex: 179
Flammpunkt COC, °C: 230
Fließpunkt, °C: -39
Basenzahl, mgKOH/g: 7,0
Sulfataschegehalt, %: 0,75

Verpackung:

litres	packing	per box	per pallet
1	canister	12	*600
5	canister	4	*120
20	canister	-	24
60	barrel	-	9
208	barrel	-	4
1000	pallet tank	-	1

*CP pallet size 114 x 114 cm. The number of boxes on a pallet may vary depending on the order.