


## ARIAL TRUCK RACING SAE 15W-60



Ein synthetisches Motorenöl für Rennbedingungen entwickelt wo die höchste Leistung erforderlich ist. Dieses Öl hat schon lange seine Qualität unter den extremsten Bedingungen bewährt, vor allem in den Rennen.

---

**Artikelnummer:** 103060

**Kategorien:** [LKW-Motorenöle](#),  
[Rennsportmotorenöle](#)

Ein vollsynthetischer robust Mehrbereichs Motorenöl für den Einsatz unter extremen schweren Bedingungen. Dieses Produkt ist speziell für Lkw die in "off-road races" werden verwendet. Durch die Verwendung einer speziellen Kombination von synthetischen Grundölen, Ester und advanced additiven hat dieses Produkt einen sehr starken Schmierfilm. Dieses Motorenöl hat durch die Zusammensetzung eine hohe Beständigkeit gegenüber Oxydation und Viskosität Verlust bei hoher Belastung. Dieses Motorenöl verfügt über die folgenden typischen Eigenschaften:

- sehr wenig Tendenz zu Verdampfen
- sehr stabiles und ausgezeichnetes Viskosität Verhalten
- eine gute Scherstabilität
- eine hohe Alterungsbeständigkeit
- eine sichere Schmierung über einen großen Temperaturbereich
- sehr gute Reinigungswirkung und dispergierende Eigenschaften
- weitgehender Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung

### **Anwendung:**

Ein synthetisches Motorenöl für Rennbedingungen entwickelt wo die höchste Leistung erforderlich ist. Dieses Öl hat schon lange seine Qualität unter den extremsten Bedingungen bewährt, vor allem in den Rennen.



**Leistungsbereich:**

ACEA E6, E7, E9

API CJ-4

**Typische Standardanalysen:**

Dichte bei 15 °C, kg/l: 0,862

Viskosität -20 °C, mPa.s: 6430

Viskosität 40 °C, mm<sup>2</sup>/s: 166,00

Viskosität 100 °C, mm<sup>2</sup>/s: 22,90

Viskositätsindex: 166

Flammpunkt COC, °C: 228

Fließpunkt, °C: -54

Basenzahl, mgKOH/g: 9,6

**Verpackung:**

litres	packing		per box	per pallet
20	canister	-		24
208	barrel	-		4
1000	pallet tank	-		1

\*CP pallet size 114 x 114 cm.

