



## ARIAL UNILIFE 15W-40 HD

лв. 1,254.57 с ДДС



Dieses universell einsetzbare Motorenöl ist geeignet für Anwendung in älteren Typen Diesel- und Ottomotoren, mit und ohne Turbolader. Dieses Motorenöl ist für Anwendung in gemischten Fuhrparks.

**Artikelnummer:** 103050

**Kategorien:** [LKW-Motorenöle](#), [Motorenöle für den gemischten Fuhrpark](#)

## VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Liters
	AR001154070	лв. 1,254.57 с ДДС				208L

## BESCHREIBUNG

Eine Otto- und Dieselmotorenöl basierend auf sehr hochwertigen solvent raffinierten Grundölen und spezielle, sehr wirksame Additive. Dieses Motorenöl vereinigt folgende Eigenschaften:

- sehr starke detergierende Eigenschaften verhindern die Bildung von Rückständen im Motor
- ein sehr starkes Dispergier Vermögen verhindert Kaltschlamm und Rückstandsbildung
- optimaler Schutz vor Korrosion und Schlammbildung

- hoher und stabiler Viskositätsindex
- bestmöglicher Schutz vor Verschleiß an Kolbenringen, Zylinderwänden und Lagern

**Anwendung:**

Dieses universell einsetzbare Motorenöl ist geeignet für Anwendung in älteren Typen Diesel- und Ottomotoren, mit und ohne Turbolader. Dieses Motorenöl ist für Anwendung in gemischten Fuhrparks.

**Leistungsbereich:**

ACEA E7  
API CH-4/SJ  
Cat ECF-1-a  
Cummins CES 20076/20077  
Deutz DQC III-10  
MAN M 3275-1  
MB 228.1  
MTU Type 2  
Volvo VDS-2

**Typische Standardanalysen:**

Dichte bei 15 °C, kg/l: 0,884  
Viskosität -20 °C, mPa.s: 5700  
Viskosität 40 °C, mm<sup>2</sup>/s: 107,00  
Viskosität 100 °C, mm<sup>2</sup>/s: 14,50  
Viskositätsindex: 140  
Flammpunkt COC, °C: 220  
Fließpunkt, °C: -33  
Basenzahl, mgKOH/g: 11,1  
Sulfataschegehalt, %: 1,43

**Verpackung:**

litres	packing		per box	per pallet
20	canister	-		24
208	barrel	-		4
1000	pallet tank	-		1

\*CP pallet size 114 x 114 cm.