



ARIAL RACING SAE 0W-30



Ein synthetisches Motorenöl für Rennbedingungen entwickelt wo die höchste Leistung erforderlich ist. Dieses Öl hat schon lange seine Qualität unter den extremsten Bedingungen bewährt, vor allem in den Rennen.

Artikelnummer: 104010

Kategorie: [Rennsportmotorenöle](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ein vollsynthetischer Mehrbereichs Motorenöl basierend auf sorgfältig ausgewählten synthetischen Grund Öle mit einem natürlichen, hohen Viskositätsindex. Die advanced, hochwirksame Additiven verleihen diesem Motorenöl folgende hervorragende Eigenschaften:

- sehr wenig Tendenz zu Verdampfen
- sehr stabiles und ausgezeichnetes Viskosität Verhalten
- eine gute Scherstabilität
- eine hohe Alterungsbeständigkeit
- eine sichere Schmierung über einen großen Temperaturbereich
- sehr gute Reinigungswirkung und dispergierende Eigenschaften
- weitgehender Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung

Anwendung:

Ein synthetisches Motorenöl für Rennbedingungen entwickelt wo die höchste Leistung erforderlich ist. Dieses Öl hat schon lange seine Qualität unter den extremsten Bedingungen bewährt, vor allem in den Rennen.

Leistungsbereich:

ACEA A3/B4

API SH/CF

API SN/CF*

*API SN quality only; not-licensable due to phosphorus-limit

Typische Standardanalysen:

Density at 15 °C, kg/l: 0,869
Viscosity -35 °C, mPa.s: 5710
Viscosity 40 °C, mm²/s: 50,30
Viscosity 100 °C, mm²/s: 10,00
Viscosity Index: 190
Flash Point COC, °C: 246
Pour Point, °C: -51
Total Base Number, mgKOH/g: 10,3
Sulphate Ash, %: 1,33

Verpackung:

| | litres | packing | per box | per pallet |
|------|--------|-------------|---------|------------|
| 1 | | canister | 12 | *600 |
| 5 | | canister | 4 | *120 |
| 20 | | canister | - | 24 |
| 60 | | barrel | - | 9 |
| 208 | | barrel | - | 4 |
| 1000 | | pallet tank | - | 1 |

*CP pallet size 114 x 114 cm. The number of boxes on a pallet may vary depending on the order.